

- ・本清刷りご使用の前に、必ず「JQAマネジメントシステム登録の公表と登録マーク使用の手引き」をご確認ください。
- ・カラー印刷の場合、原則、それぞれの指示にある指定カラーで印刷してください。登録マークは、モノクロおよび青一色の印刷もできます。
- ・プロセスカラーはDICの「カラーガイド情報検索」でご確認下さい。またプロセスカラーが表記されているマークやシンボルは提供機関からの情報です。(DIC: DIC株式会社の特色インク)
- ・印刷物制作の場合は、本清刷り、または当機構が提供しております電子データをお使いください。
- ・電子データは、JQAメンバーズサイトにダウンロード可能です。ただし、複合マーク、一部の認定機関シンボル等の電子データをご入用の際は、JQAホームページから『登録マークデータ送付依頼』にてお申し込みください。

名称(1～19)



帯および囲み枠
JQAマーク
JQAロゴ
下半部および外枠

※

名称(20～22)



帯および囲み枠
JQAマーク
JQAロゴ
外枠
下半部表記

※

※登録マークの下部には登録証番号（原則として黒色）を必ず表記してください。

1. ISO 9001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC N-891



備考: 2種類のマークがありますので、お好みのマークを選択してご使用ください。

2. ISO 14001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC133



備考: 2種類のマークがありますので、お好みのマークを選択してご使用ください。

3. HACCP



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC82



4. ISO/IEC 27001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC360



5. ISO/IEC 20000



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC2557



6. JIS Q 9100



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC426



7. TL 9000



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC157



8. IATF 16949



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC2615



9. ISO 13485



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC75



10. ISO 22000



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC160



11. FSSC 22000



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC118



12. ISO 50001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC387



13. JIS Q 15001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC620



備考: 2種類のマークがありますので、お好みのマークを選択してご使用ください。

14. 製品含有化学物質管理



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC620



備考: 2種類のマークがありますので、お好みのマークを選択してご使用ください。

15. ISO 22301



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC2563



16. ISO 39001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠



17. JIP-ISMS517 (ISO/IEC 27017)



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC178



18. ISO/IEC 27701



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC178



19. ISO 45001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部および外枠
DIC138



20. ISO 9001・ISO 14001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部表記 ● 外枠
K100% DIC N-891



21. ISO 9001・ISO 14001・ISO/IEC 27001



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部表記 ● 外枠
K100% DIC N-891



22. ISO 9001・ISO 14001・ISO/IEC 27001・ISO 22301



- 帯および囲み枠
DIC N-891
- JQAマーク
DIC133
- JQAロゴ
DIC N-891
- 下半部表記 ● 外枠
K100% DIC N-891



備考: 20～22に表記した複合マーク以外の規格の複合マークについては、当機構にお問い合わせください。

23. JAB認定シンボル

当機構の登録証にJAB認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



MS
CM009

●DIC579 (CMYK: C90 M62 Y21 K0) 相当

●下半部
K100%



MS
CM009

24. ISMS-AC認定シンボル (ISO/IEC 27001)

当機構の登録証にISMS-AC認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●DIC 220 (プロセスカラー・C100%+M70%)



25. ISMS-AC認定シンボル (ISO/IEC 20000)

当機構の登録証にISMS-AC認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●DIC 220 (プロセスカラー・C100%+M70%)



26. ISMS-AC認定シンボル (ISO 22301)

当機構の登録証にISMS-AC認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●DIC 220 (プロセスカラー・C100%+M70%)



27. ISMS-AC認定シンボル

(JIP-ISMS517 (ISO/IEC 27017))

当機構の登録証にISMS-AC認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●DIC 220 (プロセスカラー・C100%+M70%)



28. ISMS-AC認定シンボル (ISO/IEC 27701)

当機構の登録証にISMS-AC認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●DIC 220 (プロセスカラー・C100%+M70%)



29. UKAS認定シンボル

(ISO 9001・ISO 14001・ISO/IEC 27001)

当機構の登録証にUKAS認定シンボルが表記されている登録組織体が、オプションでこのシンボルを使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



091



091



091



091

●K100%
(黒抜き白抜きいずれも)

●Purple:PANTONE 2685 C

注)標準の高さは、20mmの最小制限があります。なお、20mm以下に縮小する場合は判読可能な範囲までとしてください。

30. FSSC 22000 ロゴ



- グリーン
PANTONE 348U (プロセスカラー・C82%+M25%+Y76%+K7%)
- グレイ
60% ブラック (プロセスカラー・K60%)

31. JFSM マーク



- 黒
TOYO COLOR FINDER CF97C 墨 (プロセスカラー・K100%)
- 赤
TOYO COLOR FINDER CF10101 (プロセスカラー・M100% + Y100%)
- 青
TOYO COLOR FINDER CF10390 (プロセスカラー・C70% + M10%)



- "j" の上部
TOYO COLOR FINDER CF97C 墨 (プロセスカラー・K50%)
- "j" の上部を除く、"jfsm" の文字
TOYO COLOR FINDER CF97C 墨 (プロセスカラー・K100%)
- 外枠、および下部塗りつぶし箇所
TOYO COLOR FINDER CF97C 墨 (プロセスカラー・K65%)

32. IQNETマーク (ISO 9001・ISO 14001)

ISO 9001・ISO 14001の登録組織体が、オプションでこのマーク(登録証に表記されているマークとは異なります。)を使用できます。この場合、JQA登録マークと併用表記してください。



●PANTONE:661
プロセスカラー:C100%+M80%
RGB: R0, G53, B148



●K100%
(黒抜き白抜きいずれも)



注)印刷時は直径21mm、デジタル表示では直径85pxの最小制限があります。

一般財団法人日本品質保証機構 マネジメントシステム部門 審査事業センター Tel.03-4560-5660 Fax.03-4560-5773

JQA WEBサイト <https://www.jqa.jp>

2022.09